


FLEXIBELE LIJSTEN

ARSTYL® | WALLSTYL®



4



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INDEX

INFO

PRODUCTOVERZICHT	7
LIJMEN	11
LIJMVERBRUIK	13
GEREEDSCHAPPEN	15
AFWERKING	19
CONTROLLERICHTLIJNEN	21

I • PLAFONDLIJSTEN

PLAFONDLIJSTEN ALGEMEEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	1/2
PLAFONDLIJSTEN Z40 • Z41 • Z42 ARSTYL®	
ZAGEN, RECHTE HOEKEN, ONREGEMATIGE HOEKEN	1/6
PLAFONDLIJST Z7 ARSTYL®	
BEVESTIGING VAN HET VARIO OPBOUWSET, PLAATSING	1/7
BIJZONDERHEDEN	
PLAFONDLIJSTEN IN EEN TRAPPENHUIS	1/10
SCHUIN DAK	1/11
DILATATIEVOEGEN EN TRILVASTE ISOLATIEVOEGEN	1/12
HOLLE VOEG	1/12
VERKROPPING	1/13

2 • WANDLIJSTEN

WANDLIJSTEN ALGEMEEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	2/2
BOGEN VOOR WANDLIJSTEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	2/5
BIJZONDERHEDEN	
VERKROPPING	2/7

3 • PLINTEN

PLINTEN ALGEMEEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	3/2
BIJZONDERHEDEN	
VERKROPPING	3/5

4 • FLEXIBELE PROFIELEN

ARSTYL® FLEX • WALLSTYL® FLEX	
MINIMUM STRAAL VAN DE AFRONDING	4/2

5 • VERLICHTINGSPROFIELEN

INDIRECTE VERLICHTING - PLAFONDLIJSTEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	5/2
PLAFONDLIJSTEN NOMASTYL® OF WALLSTYL®	
VOOR INDIRECTE VERLICHTING	5/6
WT4 WALLSTYL® - AANVULLING	5/7
INDIRECTE VERLICHTING - PLINTEN	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	5/8
VERLICHTINGSPROFIELEN - FAQ	5/13

6 • DESIGN ELEMENTS

ROZETTEN ARSTYL®	
VOORBEREIDING, PLAATSING	6/2
R61 IN COMBINATIE MET Z61	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	6/3
PILASTERS ARSTYL®	
VOORBEREIDING, ZAGEN, PLAATSING	6/5
WANDPANELEN ARSTYL® WALL PANELS	
VOORBEREIDING, PLAATSING	6/8
WANDELEMENTEN ARSTYL® WALL TILES	
VORMGEVING MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN	6/12
VOORBEREIDING, PLAATSING	6/12
BIJZONDERHEDEN	
PLAATSING OP EEN VOLLEDIGE/GEHELE MURR	6/14

7 • GEVELDECORATIE

VENSTERBANKEN	
VOORBEREIDING, VERKROPPING	7/2
VERKROPT VENSTERBANKPROFIEL	7/4
RAAMOMLIJSTINGEN	7/5
GEVELOMLIJSTINGEN	7/9
AFVOERPIJP	7/9
SLUITSTEEN	7/9
OVERHANG EN DAKRAND	7/11
PUNTGEVEL	7/12
HOEKSTENEN	7/13
ROZETTEN	7/14
REPARATIE VAN BESCHADIGDE PROFIELEN	7/15

Deze brochure werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, meningen, adviezen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid.




Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.



ARSTYL® FLEX • WALLSTYL® FLEX

MINIMUM STRAAL VAN DE AFRONDING

- Controleer of de sierlijst geschikt is.



	Min. straal
Z1 FLEX	140 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm

De stralen verwijzen naar het gebruik aan het plafond, de muur, de vloer, enz.

	Rayon min.
Z1 FLEX	110 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm

De stralen verwijzen naar het gebruik tegen de wand, bijvoorbeeld niveau van een doorgang, een deur, een rond raam, enz.



- Breng ADEFIX® PLUS-lijm aan voor de plaatsing en aan de verbindingen en verstekken (zie LIJMVERBRUIK).
- Werk de aldus ontstane lijmverbinding af met ADEFIX® plamuurlijm.
- Schuin bij naar binnen gebogen wanden van een kamer (bolle wanden van vooraan bekeken) de achterzijde van de sierlijsten met het afbreekmes af: rond de smalle zijde aan de achterkant van de sierlijst. Dit zorgt voor een betere verbinding.
- Maak de verbinding waar mogelijk met het standaard profiel ARSTYL®/WALLSTYL® (bijv. Z19 FLEX tot Z19) in een hoek van de kamer.
- Bevestig de sierlijsten tijdens de plaatsing met behulp van spijkers of schroeven totdat de montagelijm droog is (ongeveer 24 uur).
- Voor verdere operaties, zie PLAFONDLIJSTEN.



Houd de sierlijsten ARSTYL® FLEX/WALLSTYL® FLEX warm voordat ze geplaatst worden (leg ze op een radiator of verwarm ze met een haardroger).

CONTACT

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00

F +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b

D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0

info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt

97, Route d'Anor - CS 10103

F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00

F +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Unit 1 East, Bridge Road

UK - Brompton on Swale – Richmond, DL10 7HS

T +44 1969 623410

F +44 1969 624398

sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15

T 0316 - 24 39 49

info@mapa.at

mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D

CH-1122 Romanel-sur-Morges

T +41 21 691 48 49

F +41 21 691 48 89

info@jules-c-binder.ch

